



Tuotekortti

CDC parvekeovi

Yleiskuvaus	Parvekeovi 63 mm, ovensävyyinen karmi.
Maalaus ja värit	Vesiohenteinen maali, perusmalli valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit RAL -värikartan mukaisesti.
Rakenne	Puurakenteinen ovi kirkkaalla lasilla. Puukehä liimattua, sormijatkettua mäntyä. Ovilevy: Polyuretaanieriste, paksuus 50 mm. Ulkopinta alumiinilevy, sisäpinta puukomposiitti, 2 kpl alumiinilevyä vahvisteena. Karmi: Oksaton mänty, 42x115 mm, yksitiivisteinen. Lasitus: Kaksoisselektiivilasi Argon kaasulla (4-14Arg-4 SEL). Kynnys: Kovapuu alumiini-vahvikkeella /puukomposiitti.
U-arvo	63 mm – U-arvo < 1 (Mallista riippuen)
Ovimallisto	Seuraavalla sivulla.
Lasi	Kaksin- tai kolminkertainen selektiivilasi Argon kaasulla (4/6-12/14Arg-4-14/12-4/6).
Heloitus	Saranat: 3 kpl 3248- malli, korkeus/syvyysäättö, sinkitty. Lukko: Evo 100, Abloy 102 tai Dorma. Vastarauta: Abloy 713, tai vastaava.
Paino	65-90 kg.
Lisätietoja	CE hyväksytty





Lasiolementti 14



Lasiolementti 16



Lasiolementti 18